



ГРУНТ «ПРОПИТОЧНЫЙ»

Для предварительной обработки поверхностей минеральных оснований перед оштукатуриванием, шпатлеванием, устройством полов, плиточной облицовкой, окрашиванием и оклейкой обоями. Обеспыливает и укрепляет поверхности минеральных оснований, выравнивает впитывающую способность, увеличивает прочность сцепления. Подходит для грунтования оснований из керамического и силикатного кирпича, бетона, железобетона, газобетона, керамзитобетона, всех видов минеральных штукатурок и шпатлёвок. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения.

- Обеспыливает поверхности
- Выравнивает впитывающую способность
- Снижает расход красок

Технические характеристики

Состав	вода, акриловый латекс, модифицирующие добавки
Цвет	белый
Плотность	1–1,1 г/см ³
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход	0,1 - 0,12 л/м ²
Время высыхания	12 ч

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим, чистым, незамерзшим, впитывающим, без высолов, плесени, мха, водорослей, грибов, без жировых и масляных пятен и других загрязнений. Примыкающие детали и строительные конструкции из стекла, природного камня, кирпича, плитки, дерева необходимо защитить от попадания грунтовок.

Способ применения

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Не подходит для нанесения на металлические, деревянные, пластиковые поверхности. Не разбавлять продукт водой, не добавлять другие материалы.

В момент нанесения и высыхания температура окружающего воздуха, материала и основания, должны быть не менее +5°C и не более +25°C. Перед применением содержимое упаковки перемешать. Грунт нанести на основания вручную с помощью малярных кистей или валиков, или методом распыления. Сильно впитывающие основания грунтовать на 2 слоя. Время межслойной сушки не менее 1 часа. Время полного высыхания обработанных грунтом поверхностей не менее 12 часов. Свежеобработанные поверхности защищать от атмосферных осадков и прямого попадания солнечных лучей. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой.

Техника безопасности

Беречь от огня. Работы выполнять в проветриваемых помещениях. Использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта немедленно промыть проточной водой. Беречь от детей.

Упаковка и хранение

Пластиковая канистра, 10 л или 20 л. Хранить и транспортировать в закрытой и не нарушенной заводской упаковке, при температуре от +5°C до +30°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и заморозке. Гарантийный срок хранения в упаковке, 12 месяцев с даты изготовления.

**Охрана окружающей
среды**

Использованная упаковка утилизируется как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоёмы.

ТУ

ТУ 23.64.10-001-05910072-2017